

SCIE À RUBAN VOLANTS DE 200 MM

scheppach



Mod. :	BASA 1
Alim. :	230 - 240 V/Hz
Puissance :	300 W
Diam. du volant :	200 mm
Long. de la lame :	1490 mm
Inclinaison de la table :	0 à 45°
Haut. de coupe :	100 mm
Largeur de coupe :	195 mm
Dim. table :	313 x 302 mm
Vitesse de lame :	880 m/min
Dim. machine :	450 x 500 x 700 mm
Poids :	21 kg
Réf.	281901501901

Caractéristiques :

- Guidage de précision à l'aide de galets au-dessus et au-dessous de la table.
- Guide de lame supérieur réglable en hauteur à l'aide d'une crémaillère.
- Volants équilibrés et pourvus d'un bandage en caoutchouc.
- Table en fonte massive, inclinable de 0° à 45°.
- Guide parallèle de précision équipé d'une loupe, utilisable à droite et à gauche de la lame.

GUIDE D'ANGLE POUR BASA 1**Caractéristiques :**

- -60° à +60°

Réf.
287901501001

LAMES DE SCIES À RUBAN POUR BASA 1

Longueur mm	Section larg. mm	Section Ep. mm	Nbr. de dents par pouce :	Réf.
1490	12	0,36	4	SCH73220701
1490	10	0,36	14	SCH73220702
1490	6	0,36	24	SCH73220703
1490	6	0,36	6	SCH73220704
1490	3	0,45	14	SCH73220705

SCIES À RUBAN VOLANTS DE 205 ET 255 MM

**Caractéristiques :**

- Une machine de base sûre et fiable avec une puissance de moteur de 250 et 500 W suivant modèle.
- Ø aspiration pour BAS250 : 34 mm.
- Guide de lame de scie réglable en hauteur pour une utilisation sûre et un travail adapté à la pièce
- Une table de scie inclinable pour exécuter des coupes d'onglet et un guide de refente complètent la machine.
- Ø du volant : 205 mm pour BAS205 et 255 mm pour BAS250.
- Niveau de puissance acoustique : 94 dB (A).
- Niveau de pression acoustique en 82 dB (A).

Composition : Livrées avec :

- Poussoir et lame de scie à ruban.

Modèle :	BAS205	BAS250
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	230 - 50 V/Hz
Puissance :	250 W S2 (15 min)	500 W
Ø du volant :	205 mm	255 mm
Long. de la lame :	1400 mm	1712 mm
Inclinaison de la table :	0 à 90°	0 à 90°
Haut. de coupe 90° / 45° :	80 / 45 mm	115 / 65 mm
Hauteur de la table :	268,5 mm	338,5 mm
Dim. table :	302 x 304 mm	302 x 304 mm
Vitesse de lame :	950 m/min	800 m/min
Dim. emballage :	300 x 727 x 390 mm	352 x 880 x 450 mm
Poids :	16,9 kg	24 kg
Réf.	248ZIBAS205	248ZIBAS250